



## EXPORTS

Rua Samaritá, 1117 – 3° andar

Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)

CEP: 02518-080

Teléfono: +55 11 2248-7062

Correo: [ventas.export@steckgroup.com](mailto:ventas.export@steckgroup.com)

Website: <http://www.steckgroup.com/>

# Botón Conmutador

#SLMM8T0 [VER ONLINE](#)

## Normas

GB14048.5-1993, IEC 60947.5.1, EN 60947.5.1

## Material

Con alta resistencia mecánica, al calor y eléctrica, autoextinguible VO

## Esquema de Contactos

Segundo CENELEC - 50013

## Grafo de Protección

IP 40

## Límite de Temperatura

Funcionamiento: de -25°C ~ +70°C

Almacenaje: de -40°C ~ +70°C

**PS.:** Bloques de Contacto suministrados por separado

\*Imagen meramente ilustrativa \*Imagen meramente ilustrativa La familia Botones incluye modelos de empuje, setas tipo punzón, giro para desbloquear la retención de bloqueo, dobles, interruptores, luces de fondo, LED y zumbador. Está disponible en voltajes de 12V (AC / DC) hasta 380V (AC) en colores rojo, amarillo, azul, verde, blanco y negro. El cuerpo del botón puede ser plástico o metálico y el diámetro del orificio es de 22.5 mm. La familia de Botones incluye botones pulsadores, hongo tipo zócalo pulsador, botones de retención tipo zócalo para destrabar, botones dobles, conmutadores, luminosos, leds y señalizados sonoro cigarra) Está disponible en las tensiones 12V(AC/DC) hasta 380V (AC) en los colores rojo, amarillo, azul, verde, negro y blanco en la mayoría de las versiones.

\*Imagen meramente ilustrativa

## Informaciones

<b>Posición Interruptor</b>	2020
<b>Grado de Protección</b>	IP 40
<b>Interruptor..</b>	T0 Fixa
<b>Tipo.</b>	Metálico

# STECK

## EXPORTS

Rua Samaritá, 1117 – 3° andar

Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)

CEP: 02518-080

Teléfono: +55 11 2248-7062

Correo: [ventas.export@steckgroup.com](mailto:ventas.export@steckgroup.com)

Website: <http://www.steckgroup.com/>

## Bloque de contacto

#SLPL42 [VER ONLINE](#)

### Características generales:

Tensión nominal de aislamiento  $U_i$  (V): 660

Corriente Nominal Térmica: 10A

Tensión Nominal de Soportabilidad a los Choques: 4Kv

Potencia de empleo: Según IEC 60947.5.1

\*Imagen meramente ilustrativa La familia Botones incluye modelos de empuje, setas tipo punzón, giro para desbloquear la retención de bloqueo, dobles, interruptores, luces de fondo, LED y zumbador. Está disponible en voltajes de 12V (AC / DC) hasta 380V (AC) en colores rojo, amarillo, azul, verde, blanco y negro. El cuerpo del botón puede ser plástico o metálico y el diámetro del orificio es de 22.5 mm. La familia de Botones incluye botones pulsadores, hongo tipo zócalo pulsador, botones de retención tipo zócalo para destrabar, botones dobles, conmutadores, luminosos, leds y señalizados sonoro cigarra)

Está disponible en las tensiones 12V(AC/DC) hasta 380V (AC) en los colores rojo, amarillo, azul, verde, negro y blanco en la mayoría de las versiones.

\*Imagen meramente ilustrativa \*Imagen meramente ilustrativa

## Informaciones

N° de Contactos	1NA
-----------------	-----