

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interrruptor diferencial Easy9 4P 63A tipo AC 30mA

EZ9R36463

### Principal

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gama de producto                               | Easy9                                  |
| Tipo de Producto o Componente                  | Disyuntor de corriente residual (RCCB) |
| Nombre Corto del Dispositivo                   | Easy9 RCCB                             |
| Poles                                          | 4P                                     |
| posición de neutro                             | Izquierda                              |
| corriente nominal (In)                         | 63 A                                   |
| corriente nominal (In)                         | 63 A                                   |
| tipo de red                                    | CA                                     |
| sensibilidad ante fugas a tierra               | 30 mA                                  |
| retardo de la protección contra fugas a tierra | Instantáneo                            |
| clase de protección contra fugas a tierra      | Tipo AC                                |
| poder de corte y de cierre nominal             | 500 A                                  |
| intensidad de cortocircuito condicional        | Easy9 MCB, estado 1 6000 A 63 A        |

### Complementario

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ubicación del Dispositivo en el Sistema                          | Salida                      |
| Frecuencia de Red                                                | 50/60 Hz                    |
| [Ue] tensión asignada de empleo                                  | 400 V CA 50/60 Hz           |
| tecnologia de disparo corriente residual                         | Independiente de la tensión |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento                             | 440 V CA                    |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques             | 4 kV                        |
| corriente de sobretensión                                        | 250 A                       |
| indicador de posición del contacto                               | Sí                          |
| Tipo de Control                                                  | Maneta                      |
| tipo de montaje                                                  | Ajustable en clip           |
| Tipo de montaje                                                  | Carril DIN                  |
| compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine | Superior, estado 1 Sí       |
| paso interpolar                                                  | 18 mm entre fases           |
| pasos de 9 mm                                                    | 8                           |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                         |                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                  | 82 mm                                                                                                                                              |
| Ancho                   | 72 mm                                                                                                                                              |
| Profundidad             | 72 mm                                                                                                                                              |
| Color                   | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                                                                                                                    |
| Endurancia mecánica     | 5000 Ciclos                                                                                                                                        |
| durabilidad eléctrica   | AC, estado 1 2000 Ciclos 400 V CA 50/60 Hz                                                                                                         |
| conexiones - terminales | Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1...35 mm² rígido<br>Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1...25 mm² Flexible |
| par de apriete          | 3.5 N.m arriba o abajo                                                                                                                             |

## Entorno

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Normas                                 | IEC 61008-1            |
| Certificaciones de Producto            | CE                     |
| grado de protección IP                 | IP20                   |
| Grado de contaminación                 | 2 acorde a IEC 61008-1 |
| tropicalización                        | 2                      |
| humedad relativa                       | 95 % en 55 °C          |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...60 °C             |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C            |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 8 cm      |
| Paquete 1 Ancho                    | 8 cm      |
| Paquete 1 Longitud                 | 9 cm      |
| Paquete 1 Peso                     | 378 g     |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 3         |
| Paquete 2 Altura                   | 9.2 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 9.7 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 25.5 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 1.64 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 27        |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm     |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm     |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm     |
| Paquete 3 Peso                     | 13.608 kg |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---------------------|----------|

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental               |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.) | 211                                           |
| Divulgación ambiental          | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

| Materiales y embalaje                               |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Contenido de metal recicladoNivel de reconocimiento | 0                                        |
| Paquete con tarjeta de reciclaje                    | Sí                                       |
| Embalaje sin plástico                               | Sí                                       |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>             | Cumple con las Exenciones                |
| Número SCIP                                         | C80aa611-4852-4a2c-b49a-fd0fbf96bfd7     |
| Regulación REACH                                    | <a href="#">Declaración de REACH</a>     |
| Rendimiento del contenido halógeno                  | Piezas de plástico y cables sin halógeno |

Use Again

| Nueva empaque y refabricación |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad        | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                                                               |
| Recuperación                  | No                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RAEE                          |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |