



*** repuesto *** LOGO! 24CE, módulo lógico, display FA/E/S: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DO, mem. 400 bloques, posibilidad de ampliación modular, Ethernet servidor web integrado, Datalog, páginas web personalizadas, tarjeta microSD estándar para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.3, proyectos anteriores ejecutables conexión a la nube en todas las unidades base LOGO! 8.3

Display	
Con display	Sí
Diseño/montaje	
Montaje	sobre perfil normalizado de 35 mm, 4 módulos de ancho
Tensión de alimentación	
Valor nominal (DC)	
• 24 V DC	Sí
Rango admisible, límite inferior (DC)	20,4 V
Rango admisible, límite superior (DC)	28,8 V
Hora	
Programadores horario	
• Cantidad	400; Máx. 400, según la función
• Reserva de marcha	480 h
Entradas digitales	
Nº de entradas digitales	8; de ellas, 4 aptas como E analógicas (0 a 10 V)
Salidas digitales	
Número de salidas	4; Transistor
Protección contra cortocircuito	Sí; eléctrica (1 A)
Intensidad de salida	
• para señal "1" rango admisible para 0 a 55 °C, máx.	0,3 A
CEM	
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011	
• Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial	Sí; Desparasitado según EN 55011, clase límite B
Normas, homologaciones, certificados	
Marcado CE	Sí
Homologación CSA	Sí
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí
desarrollado conforme a IEC 61131	Sí
según VDE 0631	Sí
Homologaciones navales	Sí
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	
• mín.	-20 °C; Sin condensación
• máx.	55 °C
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte	
• mín.	-40 °C
• máx.	70 °C
Altitud en servicio referida al nivel del mar	
• Temperatura ambiente-presión atmosférica-altitud de	Tmín ... Tmáx a 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)

instalación																																								
Dimensiones																																								
Ancho	71,5 mm																																							
Altura	90 mm																																							
Profundidad	60 mm																																							
Clasificaciones																																								
	<table><tr><th></th><th>Versión</th><th>Clasificación</th></tr><tr><td>eClass</td><td>14</td><td>27-24-22-16</td></tr><tr><td>eClass</td><td>12</td><td>27-24-22-16</td></tr><tr><td>eClass</td><td>9.1</td><td>27-24-22-16</td></tr><tr><td>eClass</td><td>9</td><td>27-24-22-16</td></tr><tr><td>eClass</td><td>8</td><td>27-24-22-16</td></tr><tr><td>eClass</td><td>7.1</td><td>27-24-22-16</td></tr><tr><td>eClass</td><td>6</td><td>27-24-22-16</td></tr><tr><td>ETIM</td><td>9</td><td>EC001417</td></tr><tr><td>ETIM</td><td>8</td><td>EC001417</td></tr><tr><td>ETIM</td><td>7</td><td>EC001417</td></tr><tr><td>IDEA</td><td>4</td><td>3565</td></tr><tr><td>UNSPSC</td><td>15</td><td>32-15-17-05</td></tr></table>		Versión	Clasificación	eClass	14	27-24-22-16	eClass	12	27-24-22-16	eClass	9.1	27-24-22-16	eClass	9	27-24-22-16	eClass	8	27-24-22-16	eClass	7.1	27-24-22-16	eClass	6	27-24-22-16	ETIM	9	EC001417	ETIM	8	EC001417	ETIM	7	EC001417	IDEA	4	3565	UNSPSC	15	32-15-17-05
	Versión	Clasificación																																						
eClass	14	27-24-22-16																																						
eClass	12	27-24-22-16																																						
eClass	9.1	27-24-22-16																																						
eClass	9	27-24-22-16																																						
eClass	8	27-24-22-16																																						
eClass	7.1	27-24-22-16																																						
eClass	6	27-24-22-16																																						
ETIM	9	EC001417																																						
ETIM	8	EC001417																																						
ETIM	7	EC001417																																						
IDEA	4	3565																																						
UNSPSC	15	32-15-17-05																																						
Homologaciones / Certificados																																								
General Product Approval																																								
Manufacturer Declaration																																								
General Product Approval	EMV For use in hazardous locations																																							
KC																																								
Última modificación:																																								
12/3/2024 																																								