SIEMENS

Hoja de datos 6ED1055-1MM00-0BA2

Módulo de ampliación LOGO! AM2 AQ, alimentación: DC 24V, 2 AO, 0-10V, 0/4-20 mA para LOGO! 8

Diseño/montaje	
Montaje	sobre perfil normalizado de 35 mm, 2 módulos de ancho
Tensión de alimentación	
Valor nominal (DC)	24 V
Salidas analógicas	
Nº de salidas analógicas	2
Rangos de salida, tensión	
● 0 a 10 V	Sí
Rangos de salida, intensidad	
● 0 a 20 mA	Sí
● 4 mA a 20 mA	Sí
CEM	
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011	
● Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial	Sí
Grado de protección y clase de protección	
Grado de protección IP	IP20
Normas, homologaciones, certificados	
Marcado CE	Sí
Homologación CSA	Sí
Homologación UL	Sí
Homologación FM	Sí
desarrollado conforme a IEC 61131	Sí
según VDE 0631	Sí
Homologaciones navales	Sí
Huella ambiental	
● declaración medioambiental de producto	Sí
Potencial de efecto invernadero	
— potencial de efecto invernadero (total) [CO2 eq]	16,5 kg
— potencial de efecto invernadero (durante la fabricación) [CO2 eq]	3,22 kg
— potencial de efecto invernadero (durante el funcionamiento) [CO2 eq]	13,4 kg
— potencial de efecto invernadero (al final del ciclo de vida) [CO2 eq]	-0,124 kg
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	
● mín.	-20 °C; Sin condensación
● máx.	55 °C
Dimensiones	
Ancho	35,5 mm
Altura	90 mm

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

Profundidad	58 mm

Clasificaciones

	Versión	Clasificación
eClass	14	27-24-22-01
eClass	12	27-24-22-01
eClass	9.1	27-24-22-01
eClass	9	27-24-22-01
eClass	8	27-24-22-01
eClass	7.1	27-24-22-01
eClass	6	27-24-22-01
ETIM	9	EC001420
ETIM	8	EC001420
ETIM	7	EC001420
IDEA	4	3562
UNSPSC	15	32-15-17-05

Homologaciones / Certificados

General Product Approval		other	Environment	
CE EG-Konf.	EAC	Confirmation	Environmental Con-firmations	Environmental Con-firmations

Última modificación: 10/12/2024

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens