

accionamiento por motor 110-230 V AC/110-250 V DC accesorios para:
3VA20/21/22



La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	accionamiento motorizado MO
accesorios	Accionamiento motorizado MO
Datos técnicos generales	
tiempo de conexión / típico	1 s
tiempo de desconexión / típico	1 s
Voltaje	
tipo de corriente / de la tensión de empleo / para mando	CA/CC
Tensión asignada de alimentación de control Us con AC 50 Hz / mínimo	110 V
Tensión nominal de alimentación de control Us a CA 50 Hz / máximo	230 V
Tensión nominal de alimentación de control Us a CA 60 Hz	
mínimo	110 V
máximo	230 V
Tensión asignada de alimentación de control Us con DC / mínima	110 V
Tensión nominal de alimentación de control Us con CC / máximo	250 V
potencia aparente de empleo	250 VA
Diseño Mecánico	
altura	75 mm
anchura	105 mm
profundidad	132 mm
sección de conductor conectable / monofilar	
mín.	1,5 mm ²
máx.	2,5 mm ²
sección de conductor conectable / alma flexible / con preparación de los extremos de cable	
mín.	1,5 mm ²
máx.	2,5 mm ²
sección de conductor conectable / multifilar	
mín.	1,5 mm ²
máx.	2,5 mm ²
temperatura ambiente / durante el funcionamiento	
mín.	-25 °C
máx.	70 °C
temperatura ambiente / durante el almacenamiento	
mín.	-40 °C

• máx.	80 °C
par de apriete	
• mín.	0,36 N·m
• máx.	0,44 N·m
temperatura ambiente / durante el almacenamiento	
• mín.	-40 °C
• máx.	80 °C

Conexiones según IEC

longitud a pelar	7 mm
-------------------------	------

Certificados

General Product Approval	EMV	Test Certificates
--------------------------	-----	-------------------



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Maritime application	other	Dangerous goods	Environment
----------------------	-------	-----------------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)



[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9267-0HA20>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9267-0HA20>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9267-0HA20

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



